



TERRACOTTA

QUARRY TILES

NATURAL STONE
AGGLOMERATES
TUMBLED MARBLE
GRANITE
PEBBLES AND
COBBLESTONES

ANVENDELSESOMRÅDE

- Pletbeskyttelsesmiddel til inden- og udendørs brug.
- Basisbeskyttelsesmiddel inden voksning af indendørs overflader med rustik eller kløvet forarbejding.

FORDELENE

- Ændrer ikke farven og udseendet.
- Danner ikke "film".
- Øver ikke indflydelse på terracottaens frostsikkerhed: certificeret af Centro Ceramico (den italienske sammenslutning af fliseproducenter) i Bologna.
- Certificeret som "egnet til kontakt med fødevarer".
- Enestående på rustikslebet terracotta og antik marmor.

BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

Påføring:

Påfør først et lag Hydrorep (til natursten) eller Fila ES/82 (til terracotta) på et tørt gulv ved behandling af **udendørs gulve**. Påfør et ensartet lag FilaFob med en fladbørste den efterfølgende dag.

Påfør FilaFob med en fladbørste ved behandling af **indendørs gulve**. Påfør et eller to lag egnet beskyttelsesmiddel (FilaJet, FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife) den efterfølgende dag.

Vedligeholdelse: fortyndet FilaCleaner.

RÆKKEEVNE

Rækkeevne (pr. l):

Terracotta	5-10 m ²
Natursten	10-20 m ²

Angivelsen af rækkeevnen er vejledende (udtrykt pr. lag)

Pakker

Dunke med 1 l (kasser med 12 stk.)
Dunke med 5 l (kasser med 4 stk.)

ADVARSEL

• Sørg for god udluftning, hvis produktet benyttes indendørs.

Opbevaringstemperatur: 0-30 °C. Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

INDHOLD

Blanding af syntetiske resiner opløst i kulbrinteaseret dearomatiseret opløsningsmiddel.

MÆRKNING

Symbol

Andreas kors

R-sætninger:

Brandfarlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå indånding af røg/dampe/aerosoltåger. Brug jord, sand, kemisk pulver eller skum ved brandslukning. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Indeholder: dearomatiseret mineralisk terpentin.

Klæbende primer (vandafvisende). EU-grænseværdi for dette produkt (kat. 1/h): 750 g/l (2007). Dette produkt indeholder maks. 740 g/l.



TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: transparent væske

Farve: farvefri

Lugt: typisk for kulbrintebaseret opløsningsmiddel

Densitet: 0,785 kg/l

Flammepunkt: 40 °C

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.



24 timer