



TERRACOTTA
QUARRY TILES
PORCELAIN STONEWARE
GLAZED CERAMIC TILES
CONCRETE
GLASS
LINOLEUM
RUBBER AND PVC
POLISHED MARBLE NATURAL STONE AGGLOMERATES TUMBLED MARBLE GRANITE PEBBLES AND COBBLESTONES

ANVENDELSESOMRÅDE

- Fortyndet: rengør og affedter meget snavsede gulve af porcelænsfliser, fliser, natursten, terracotta og cement.
- Ufortyndet: fjerner vanskelige pletter fra porcelænsfliser.
- Enestående til den indledende afvaskning af natursten (fortyndet 1:20), som ikke tåler syre.
- Ideelt til den indledende afvaskning af cement.
- Fjerner vandbaseret voks, metalliseret voks og polervoks.

FORDELENE

- Et produkt - tre funktioner: til rengøring, fjernelse af pletter og fjernelse af voks.
- Det eneste produkt, som er i stand til at fjerne vanskelige pletter fra porcelænsfliser.
- Meget nemt at bruge.
- Fjerner rester af epoxy-fuge

BRUG

Blandingsforhold: afhængigt af brug.

Til rengøring af alle former for overflader

Fortynd produktet (1:10-1:20) og påfør det på overfladen. Lad produktet virke et par minutter og benyt en polermaskine med enkelt skive eller en stor børste. Opsaml produktet med en væskesuger eller med en klud og skyl grundigt. Fortynd produktet (1:5) ved mere grundig rengøring.

Til fjernelse af pletter fra porcelænsfliser

Hæld ufortyndet produkt på pletten og på hele flisen. Lad produktet tørre, vask og skyl.

Til fjernelse af voks

Fortynd produktet (1:5), påfør det og lad det virke et par minutter. Benyt en stor børste eller en polermaskine med enkelt skive.

Opsaml produktet med en væskesuger eller med en klud og skyl grundigt.

Til fjernelse af rester af epoxy-fuge. Hæld ufortyndet produkt på resterne, lad produktet virke 15-20 minutter og gnid med en polerskive. Skyl efter.

Advarsel

1. **Må ikke benyttes på marmor og blanke natursten.**
2. **Må ikke benyttes på træ.**
3. **Må ikke benyttes i badekar af metakrylat.**

BLANDINGSFORHOLD OG RÆKKEEVNE

Rækkeevne (pr. l):	
Vedligeholdelse 1:20	200 m²
Fjernelse af voks 1:5	20 m²
Indledende afvaskning af natursten 1:5	30 m²

Angivelsen af rækkeevnen er vejledende (udtrykt pr. lag)

Pakker

Dunke med 1 l (kasser med 12 stk.)
Dunke med 5 l (kasser med 4 stk.)

INDHOLD

Indeholder: EDTA og salte (under 5%), sæbe (over 5%; men under 15%).
Indeholder også: parfume, linalool, limonen.

Opbevaringstemperatur: 5-30 °C. Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

MÆRKNING

Der kræves ingen særlig mærkning vedrørende risici og sikkerhed, idet produktet ikke klassificeres som farligt i den gældende lovgivning.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: gullig væske
Lugt: fyrrenåleduft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 12,7

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.